

1	a number of	若干
2	above	以上
3	absolute	絕對
4	abstract	抽象
5	abstract	摘要
6	abstract Syntax Notation	抽象語法
7	access	存取
8	access point	存取點
9	accuracy	準確度
10	acknowledgement	應答
11	acknowledgement clock	確認時脈
12	acknowledgement frame	確認框
13	acknowledgement signal	確認信號
14	active	主動
15	active mode	主動模式
16	active server page	動態伺服器網頁
17	adaptation	適應性
18	adaptive frequency hopping	可適性跳頻
19	adaptive routing	可適性選路
20	adaptive routing algorithm	可適性路由演算法
21	adaptive tree walk protocol	可適性走樹協定
22	addendum	附錄
23	addition	加法
24	additional	附加的
25	address	位置
26	address resolution protocol proxy	位址解析協定代理
27	addressing	定址
28	adjacent	相鄰的
29	admission control	允許控制
30	advanced audio coding	進階音訊編碼
31	advanced encryption standard	進階加密標準
32	advanced mobile phone system	進階行動電話系統
33	advanced research projects agency	尖端研究計畫署
34	advanced video coding	先進視訊編碼
35	affected	有作用的
36	air interface	氣界面
37	allocated	配置的

38	amplify	放大
39	analog-source	類比訊號源
40	Analog-to-Digital(A/D)	類比/數位轉換
41	applicable	可適用的
42	appropriate	適當
43	approximately	近似
44	architecture	架構
45	arithmetic	算術的
46	arrangement	配置
47	As	砷
48	assembler	組譯器
49	assembly	裝配
50	at least	最少
51	auto baudrate detection	自動波特率檢測
52	autoincrement	自動遞增
53	autoscan	自動掃描
54	auxiliary	輔助的
55	auxiliary storage	輔助儲存器
56	auxiliary switch	輔助開關
57	auxiliary transformer	輔助變壓器
58	auxiliary variable	輔助變數
59	auxiliary voltage	輔助電壓
60	available	可用的
61	bandwidth(BW)	頻寬
62	behavior	行為
63	below	在..之下
64	bit	位元
65	block	段
66	bootstrap loader	開機程式載入器
67	borrow	借位
68	branch	分枝
69	breakpoint	斷點
70	brownout	暫時低壓
71	brownout detector	掉電檢測
72	buffer	緩衝器
73	built-in	內建
74	bypass mode	旁路模式

75	bytes	位元組
76	calculate	計算
77	calculator	計算器
78	calibrate	校準
79	calibrated frequency	校準的頻率
80	calibration	校準
81	capacitive touch screen	電容式觸控螢幕
82	Capture/Compare registers	捕捉/比較暫存器
83	center	中心
84	certain	必然的
85	characteristics	特徵
86	clear	清除
87	coating	塗膜
88	code efficiency	碼效率
89	code memory	碼記憶體
90	coefficient	係數
91	combination	組合
92	combine	結合
93	combined	合併的
94	comment	註解
95	common	共同的
96	comparator	比較器
97	comparison	比較
98	complement	補數
99	compose	組成
100	composed of	由...組成
101	compress	壓縮
102	concerning	關於
103	conditional	有條件的
104	configuration	組態
105	configure	配置
106	conformal	一致的
107	consist of	由...組成
108	const	常數
109	constant	常數
110	constant generators	常數產生器
111	constraint	限制

112	consume	消耗
113	content	內容
114	continuous	連續
115	conversion	轉換
116	core	核心
117	corresponding	對應的
118	CPU	中央處理單元
119	critical applications	關鍵應用
120	crosstalk	串音
121	crystal	結晶
122	cumulative	累積的
123	cycle	循環
124	cycle time	週期
125	data encryption standard	資料加密標準
126	data source field	資料來源欄位
127	debugger	除錯程式
128	decimal	十進制
129	default	預設值
130	deglitch	刪除尖峰脈衝
131	depending	依靠
132	describe	描述
133	described	描述的
134	description	說明
135	desired value	期望值
136	destination	目的地
137	destination field	目的地欄位
138	detailed inspection	細部檢測
139	determine	決定
140	development	展開
141	development	顯影
142	device-specific parameter	裝置特定參數
143	differential	微分
144	digit	數位
145	digitally controlled oscillator(DCO)	數位控制振盪器
146	disable	禁斷/抑能
147	discharge	放電
148	disclaimer	免責聲明

149	discrete	離散
150	disrupt	中斷
151	distributed capacitance	分佈電容
152	divider	除法器
153	documentation	文件
154	double	雙倍
155	downward	向下的
156	drift	漂移
157	dual	雙重的
158	dual core	雙核心
159	duplicate	複製
160	duration	持續時間
161	duty cycle	工作週期
162	edge	邊緣
163	effective	有效的
164	effective capacitance	有效電容
165	efficiency	效率
166	efficient	有效率的
167	elapse	推移
168	emulate	仿真
169	emulated	仿真的
170	emulation	仿真
171	emulator	仿真器
172	enable	致能
173	encapsulation	封裝
174	enhanced degradation	加劇退化
175	ensure	保證
176	equal	相等
177	equivalent	等值
178	erase	抹除
179	erasure	消除
180	evaluation	評估
181	example	範例
182	exceed	超過
183	exclusive	排他的
184	execution	執行
185	exhibit	展示

186	expire	失效
187	explicit	顯性的
188	external capacitance	外部電容
189	external digital clock source	外部數字時鐘訊源
190	extract	提取
191	factory	工廠
192	fail-safe	失效安全
193	family	類
194	fault	缺陷
195	feature	功能
196	feedback	回授
197	fetch	提取
198	field	場
199	figure	數值
200	flash key violation	快閃鍵衝突
201	flash memory access violation	快閃記憶體存取違規
202	float	浮點數
203	format	格式化
204	formula	公式
205	function pin	功能腳
206	further	進一步
207	fuse panel	熔線板
208	general	通用的
209	general-purpose register(GRP)	通用暫存器
210	generate	產生
211	generators	產生器
212	globally	全域地
213	graph	圖表
214	ground plane	接地平面
215	ground reference	接地參考
216	handle	處理
217	handler	處理器
218	hardware	硬體
219	header	標頭
220	host	主
221	icon	圖標
222	identical	一致的

223	identifier	識別碼
224	ignore	忽略
225	ignore bit	忽略位元
226	ignore character	忽略字元
227	ignore gate	忽略閘
228	immediate	即時
229	impedance	阻抗
230	implement	執行
231	implementation	實作
232	in-channel	頻道內
233	include	包括
234	incorporated	合併
235	increase	增加
236	increment	增量
237	increments	增值
238	independent	獨立的
239	index	索引
240	indicate	指出
241	indirect	間接的
242	individual consumer	個別用戶
243	individually	個別地
244	induce	誘發
245	initial	初始
246	initial release	初始發行
247	input	輸入
248	instruction	指令
249	integral	積分
250	integrated Circuit	積體電路
251	interelectrode capacitance	極間電容
252	internal	內部
253	internal capacitance	內部電容
254	internal frequency	內部頻率
255	internal reference	內部參考
256	internally	內部地
257	internally powered equipment	內部電源驅動設備
258	internally stored program	內部存儲程序
259	interrupt	中斷

260	interrupt vector	中斷向量
261	interrupt-enable bit	中斷致能位元
262	interval	間隔
263	introduction	導論
264	invaild	無效
265	inverse	倒置的
266	IrDA encoder and decoder	(紅外線數據協會)編碼器和解碼器
267	label	標籤
268	language preprocessor	語言預處理器
269	leakage	漏電
270	least count	最小讀數
271	length	長度
272	linearity	線性
273	load	負載
274	loader	載入程式
275	logic	邏輯
276	logical	邏輯的
277	low supply-voltage range	低電源電壓範圍
278	low-cost sensor	低成本感測器
279	lowest	最低
280	main	主要
281	mandatory	強制的
282	manually	手動地
283	marked	標記的
284	maskable	可遮罩的
285	mass	質量
286	match	匹配
287	material	材料
288	maximum	最大
289	measure	測量
290	memory	記憶體
291	method	方法
292	microcontroller	微控制器
293	minimum	最小值
294	mixed	混合
295	mode	模式

296	modify	修改
297	module	模組
298	MSB (Most significant bit)	最高有效位元
299	multiple source flags	多來源旗標
300	multiplication	乘法
301	negate	否定
302	negative	負數
303	nonmaskable	不可遮罩
304	note	註解
305	numerous	眾多
306	observable	可觀測的
307	off mode	離線模式
308	onboard processing	機載處理
309	op-code	運算碼
310	operand	運算元
311	operate	操作
312	operater	運算子
313	operation code field	作業碼欄
314	operational	可操作
315	optimization	最佳化
316	option	選擇
317	oscillator	振盪器
318	oscillator fault	振盪器故障
319	oscilloscope(OSC)	示波器
320	otherwise	在相反的情況下
321	output	輸出
322	over	在..之上
323	overflow	溢位
324	overlap	重疊
325	overview	概述
326	overwrite	覆寫
327	package options	封包選項
328	parallel-port	平行埠
329	parasitic	寄生的
330	password	密碼
331	path	路徑
332	peak	峰值

333	pend	擱置
334	per	每
335	percent	百分率
336	period	週期
337	peripheral	週邊的
338	peripheral module	周邊模組
339	peripheral states	周邊狀態
340	peripherals	周邊
341	physically	實體地
342	plot	圖
343	pointer	指標
344	port pin	埠腳
345	portable measurement applications	可攜式測量應用
346	positive	正
347	predefine	預定義
348	predict	預測
349	preprocessor	前處理機
350	present	現在的
351	presentation	顯示
352	prevent	防止
353	previous	先前的
354	principle	原理
355	proceed-to-select signal	進行選擇信號
356	proceed-to-transmit signal	進行發送信號
357	process	程序
358	profile	側面圖
359	program	程式
360	programmable code protection	可編程程式碼保護
361	proper	恰當
362	property	特性
363	provide	提供
364	pulldown	下拉
365	pulse	脈波
366	pulse width	脈寬
367	purpose	目的
368	range	範圍
369	realtime	即時

370	real-time clock module	即時時鐘模組
371	recommended	推薦的
372	recommended standard	建議標準
373	reduce	減少
374	register	暫存器
375	regular	定期的
376	relative	相對的
377	reload	再啟動
378	remark	備注
379	repeated	反復的
380	request	請求
381	requirement	要求
382	reset	重置
383	resistive	電阻的
384	resistor	電阻
385	restore	復原
386	result	結果
387	result in	導致
388	retention	保留
389	retrieve	擷取
390	ripple	漣波
391	routine	常規程式
392	runtime	執行期
393	sample	樣本
394	sample-and-hold	取樣保持
395	sample-and-hold amplifier	取樣保持放大器
396	schematic	圖解的
397	schmitt-trigger	施密特觸發器
398	scratch	刮痕
399	section	部分
400	security fuse	保險絲
401	segmentation	分段
402	selective	選擇性的
403	semiconductor	半導體
404	Sender Aware Date/Time	發送端察知日期／時間
405	separately	分別地

406	sequence	序列
407	serial	串列
408	session	會期
409	settle	解決
410	shunt	分流器
411	shunt-based	分流為主
412	single	單的
413	slightly	略為
414	slope	斜度
415	source	來源
416	source register	來源暫存器
417	specification	規格
418	split	分裂
419	square	正方形
420	stabilize	穩定
421	stack	堆疊
422	standalone	獨立
423	standard warranty	標準保固
424	standby mode	待機模式
425	state	狀態
426	static	靜態的
427	status	情況
428	store	儲存
429	subcategory	子範疇
430	Sub-Main	次主要的
431	subroutine	副常式
432	subsequent	隨後的
433	substitution	取代
434	sub-system	子系統
435	subtract	減法
436	successive	連續的
437	suffix	字尾
438	summarized	總結
439	summarized bill	彙總清單
440	supplied	供應
441	suppressed carrier	抑制載波
442	swap	調換

443	symbol	符號
444	symbolic	符號的
445	synchronization	同步
446	synchronous SPI	同步串行外設介面
447	syntax	語法
448	system buses	系統匯流排
449	system on Chip	單晶片系統
450	tag-length-value	標籤長度數值
451	target	目標
452	template	模板
453	temporarily	暫時
454	terminal function	終端功能
455	termination	終止
456	Texas Instruments	德州儀器
457	thermal data	熱資料
458	timestamp	時間戳記
459	timing parameters	時序參數
460	toggle	雙態切換
461	total	總和
462	traces	軌跡
463	transparent	透明的
464	transport layer	傳輸層
465	triangle	三角形
466	truncate	截尾
467	typical	典型
468	ultra-low power consumption	超低功耗
469	unadjusted	未調節的
470	unconditional	無條件的
471	underneath	在 ... 下面
472	undetermined	未定的
473	Universal Serial Communications Interface (USCI)	通用串列通信接口
474	unless	除非
475	unpredictable	未預期
476	unused	未用的
477	variable	變數
478	variant	變異數

479	various applications	各種應用
480	vector	向量
481	verify	驗證
482	versatile analog comparator	多功能類比比較器
483	version	版本
484	wake-up	喚醒
485	watchdog	看門狗
486	without	無
487	workbench	工作台
488	workbench compiler	工作台編譯程式